

## M18 BLPD

### M18™ koolborstelloze compactslagboormachine

#### Features

- Meest compacte slagboormachine in z'n klasse, meet slechts 187 mm in lengte
  - Koolborstelloze motor voor 50% hogere efficiency en tot 2x langere levensduur
  - 60 Nm koppel, beste vermogen-/matenverhouding
  - REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
  - Volledig metalen tandwielhuis en 13 mm metalen snelspanboorhouder
  - Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren & bouten bevestigen (0 - 450 / 0 - 1800 omw/min)
  - Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
  - 3-standen keuzeschakelaar voor snel en gemakkelijk switchen tussen boren, schroeven en slagboren
  - Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's





Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 BLPD-202X</b>	<b>M18 BLPD-402C</b>	<b>M18 BLPD-402X</b>
Geluidsdrukniveau (dB(A))	94.7	94.7	94.7
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3	3	3
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A))	105.7	105.7	105.7
Geluidsvermogensniveau, gemeten, raming (dB(A))	3	3	3
Vibratieniveau schroeven (m/s <sup>2</sup> )	0.9	0.9	0.9
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	0.9	0.9	0.9
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. koppel (Nm)	50	60	60
Vibration percussion drilling into concrete [mls <sup>2</sup> ]	15.4	15.4	15.4
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [mls <sup>2</sup> ]	1.5	1.5	1.5
Spanning (V)	18	18	18
Capaciteit accu (Ah)	2.0	4.0	4.0
Type accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Geleverd in	HD Box	Transportkoffer	HD Box
Lader meegeleverd	40 minuten	80 minuten	80 minuten
web hierarchy milwaukee level 1	cordless	cordless	cordless
web hierarchy milwaukee level 2	drilling and chipping	drilling and chipping	drilling and chipping
web hierarchy milwaukee level 3	percussion drills	percussion drills	percussion drills
Aantal meegeleverde accu's	2	2	2
Hout Schroeven tot (mm)	6	6	6
Artikelnummer	4933448448	4933448449	4933448450
Gewicht, incl. accu (kg)	1.8	2.1	2.1
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13



Nothing but **HEAVY DUTY.**

<b>RANGE SPEC (2)</b>	<b>M18 BLPD-0</b>	<b>M18 BLPD-202C</b>
Geluidsdrukniveau (dB(A))	94.7	94.7
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3	3
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A))	105.7	105.7
Geluidsvermogensniveau, gemeten, raming (dB(A))	3	3
Vibratieniveau schroeven (m/s <sup>2</sup> )	0.9	0.9
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	0.9	0.9
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800
Max. koppel (Nm)	60	50
Vibration percussion drilling into concrete [mls <sup>2</sup> ]	15.4	15.4
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [mls <sup>2</sup> ]	1.5	1.5
Spanning (V)	18	18
Capaciteit accu (Ah)	-	2.0
Type accu	Li-ion	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800
Geleverd in	-	Transportkoffer
Lader meegeleverd	-	40 minuten
web hierarchy milwaukee level 1	cordless	cordless
web hierarchy milwaukee level 2	drilling and chipping	drilling and chipping
web hierarchy milwaukee level 3	percussion drills	percussion drills
Aantal meegeleverde accu's	0	2
Hout Schroeven tot (mm)	6	6
Artikelnummer	4933448446	4933448447
Gewicht, incl. accu (kg)	-	1.8
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13