

STF-8 Twinflitser

- 's Werelds eerste* macroflitser met een stof-, spat- en vorstbestendig (-10°C) ontwerp
- GN 8.5 (gebruikt 2 koppen) en GN 6 (slechts 1 kop)
- Verstelbare hoek van de flitserkop binnen een hoek van -60° to 40°
- Gepast verdeeld licht voor effect met zachte belichting
- Compact en licht macro-flitssysteem
- Ondersteunt verschillende opnametechnieken
- Flexibele prestaties voor enorm uitgebreide macro-opname-expressie
- Gebruiksvriendelijke subregelaar



De macro-opname-expressies uitbreiden

Olympus introduceert met trots 's werelds eerste macroflitser met een stof-, spat- en vorstbestendige (-10°C) constructie in een licht en compact ontwerp. Bent u in het regenwoud of in de woestijn? Geen probleem! Deze flitser is geschikt voor elke omgeving. De STF-8 ondersteunt fotograferen met flits wanneer dit wordt gecombineerd met camera's met de modi focus-stacking en focus-bracketing. Deze functie is erg handig als u foto's van bloemen, insecten en commerciële foto's in de studio wilt maken. De gebundelde adapterring is compatibel met de M.ZUIKO DIGITAL ED 30 mm 1:3.5 Macro, M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm 1:2.8 Macro en M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO. Deze compacte macroflitser biedt veelzijdige en creatieve belichtingsopties door de uitvoerratio van elke head, single of dual te besturen. Als u beide koppen van de tweevoudige flitser gebruikt, is de GN 8,5, en als u slechts één flitser gebruikt, is de GN 6. Buiten de modus TTL Auto Sync voor precisiecontrole kunt u de flitser instellen in vergrotingen van 1/3 stap op de camera als deze in de dual-modus staat, en in vergrotingen van 1 stap met de flitserkiezer. De hoofdflitser kan ook worden gebruikt als besturing om meerdere flitseenheden te besturen.

Specificaties

Richtgetal

ISO 100	Eén flitser (RG 6.0) / Twee flitsers (RG 8.5)
---------	---

Belichting

Lichtintensiteitsratio	1:8 - 1:1 - 8:1
Eén flits	Ja
Emissieperiode	< 1/1000 s
Lichtintensiteit	1/1 - 1/128

Belichtingshoek

Boven / beneden	61°
Links / rechts	72°
Standaard	Weergavegebied bij brandpuntsafstand: 12 mm (Micro Four Thirds)

Flitsmodi

Opties	TTL-AUTO, MANUAL, RC
--------	----------------------

Bounce Hoek

Boven / beneden	60° / 40°
-----------------	-----------

Draadloze Flitsercontrole

Aansturing	Getriggerd en bestuurd (draadloos Olympus RC-flitssysteem)
Aantal kanalen	4 kanalen
Groepsinstelling	4 groepen
Opties	RC

Netvoeding

Stroombron	4 AA-batterijen
Batterij	Alkaline of Ni-MH
Hersteltijd	Ca. 4 s
Batterijduur van de flitser	Ca. 480 opnamen (Alkalinebatterijen)
	Ca. 1.330 opnamen (NiMH-batterijen)

Afmetingen

Afmetingen (BxHxD)	45,4 x 39,7 x 42,3 mm (één flitser)
Gewicht	283 g

Omgeving

Temperatuur	-10 - 40 °C
	Gebruikstemperatuur
Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen	Spatwaterdichte constructie