


iQ500
KU15RA60
Onderbouw koelkast
Vlakscharnier

A++



Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG

Onderbouwkoelkast met praktische afsluitbare Fresh lade voor groente en fruit in de zeer zuinige energieklasse A++.

- ✓ Een A++ koelapparaat is zeer zuinig.
- ✓ Afsluitbare Fresh lade: de ideale bewaarplaats voor groente en fruit.
- ✓ De nieuwe extra diepe deurvakken bieden volop ruimte voor flessen van allerlei hoogtes en diktes.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
 Meubeldeur opties : Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte (mm) : 820
 Breedte apparaat (mm) : 598
 Diepte apparaat (mm) : 548
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 820 x 600 x 550
 Nettogewicht (kg) : 33,0
 Aansluitwaarde (W) : 90
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
 Ventilator vriesgedeelte : Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2
 Flessenrooster : Nee
 EAN-code : 4242003585948
 Merk : Siemens
 Productnaam : KU15RA60
 Productcategorie : Koelkast
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 92
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 137
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 0
 No-frost systeem : Nee
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 0
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38
 Klimaatklasse : SN-ST
 Type installatie : onderbouw

Toebehoren

1 x eivak



Optionele accessoires

KF10ZAX0 Decor lijst

iQ500**KU15RA60****Onderbouw koelkast****Vlakscharnier****Uitrusting****Algemene informatie:**

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 92 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 137 liter
- Mechanische temperatuurregeling

Koelruimte:

- 3 veiligheidsglas plateaus, (2 in hoogte verstelbaar)
- Binnenverlichting
- 2 Fresh lades

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Vlakscharnier

The technical drawing shows two views of the ECHOSCREEN 600 unit. The top view is a side elevation showing a rectangular unit with a depth of 170 mm. Dimensions include a total width of 600 mm, a mounting bracket width of 580 mm, and a distance from the wall to the start of the unit of 548 mm. The height of the unit is shown as 818 mm and 868 mm. A minimum clearance of 550 mm is indicated above the unit. The bottom view is a front elevation showing a unit with a width of 600 mm and a depth of 170 mm. It includes dimensions for the mounting bracket (580 mm) and the distance from the wall (548 mm). The height of the unit is shown as 818 mm and 868 mm. A minimum clearance of 550 mm is indicated above the unit.

* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluitingen aan de
zijkant rechts of links naast het apparaat.
Beluchting en ventilatie in de sokkel.

Afmetingen in mm