

Setting up your HiLite Background



Setting up the HiLite

1. Remove the HiLite from the carry case and check the contents. There should be 1 x HiLite and 4 x Rods.
2. Hold the two outer rims of the HiLite and allow the centre rim to unfold. **WARNING** - The HiLite is quite strong and can 'pop' out suddenly. Take care with people and furniture in close proximity.
3. Allow the HiLite to completely unfold.
4. Lay the HiLite on the floor and position one end of the rod on the corner of the lower steel rim. Ensure the steel rim locates into the jaws of the tip at the end of the rod.
5. Pull the two steel rims away from each other and locate the jaws of the tip at the other end of the rod into the upper rim.
6. If you wish you can secure the rod in place by tying one end of the rod to the black cords located on each corner of the HiLite. Use these cords as guidance on where to position the rods.
7. Repeat steps 4-6 for the remaining three corners, closing any open zips as you work your way round..
8. Stand the HiLite upright (portrait) with the velcro edge on the white side at the bottom and running up the right hand side (as you look at the HiLite).
9. Open one of the side zips and insert the head of your flash unit. Close the zips around the flash head.
10. Alternatively, leave the zips closed and position the flash head on the outside for a more diffused light. (you may need to flag off the light to prevent flare).
11. Position the flash head centrally at the side of the HiLite and point it towards the back panel for an even illumination. You can experiment with different positions for different lighting effects.
12. If you purchased the Superwhite vinyl train, attach the velcro at the base of the HiLite to the velcro on the train. The HiLite can also be rotated 90 degrees so it sits on its long edge creating a landscape background. In this case attach the velcro on the longer edge of the Superwhite vinyl.
13. The HiLite is ready to use.

Breaking down the HiLite

14. Remove the vinyl train (if attached), roll it up and return it to the protective tube. Open all zips to allow the air to escape. Lay down the HiLite and release the jaws on the tips of each rod from the two steel rims.
15. If you chose to secure the tips with the cords, the rods can be left attached to the HiLite (When folding make sure these are not trapped between the two outer rims).
16. To Fold, stand at one corner and grip the two outer rims as far down each edge as you can so the HiLite forms a diamond shape in front of you. Whilst still holding the rims firmly, lift your hands and bring them together in a similar motion to closing a book. The HiLite will form a 'crisp' shape.
17. As your hands get closer together the opposite corner to where you are standing will start to curl under towards your feet. As you continue the motion of closing a book pass one hand over the other. The HiLite will automatically fold to form three circles. Bring the three circular shapes together expelling any trapped air and return the HiLite to the carry case.

Setting up your HiLite Background



Montaje del HiLite

1. Retirar el HiLite de la maleta de transporte y controlar el contenido. La maleta debe incluir 1 HiLite y 4 barras.
2. Sujetar ambos aros externos del HiLite y dejar que se despliegue el aro central. **ADVERTENCIA** - El HiLite se encuentra bajo una tensión relativamente fuerte y puede desplegarse repentinamente. Es absolutamente necesario prestar atención a las personas y muebles que se encuentren las cercanías.
3. Dejar desplegar totalmente el HiLite.
4. Colocar el HiLite en el suelo y pasar un extremo de la barra por la esquina del aro de acero inferior. Asegurarse que el aro de acero se encaje en los ganchos de la punta del extremo de la barra.
5. Estirar ambos aros de acero en la dirección opuesta y llevar los ganchos de la punta del otro extremo de la barra hasta el aro superior.
6. Se puede asegurar la posición de la barra fijando un extremo de la barra con las cintas negras que se encuentran en las respectivas esquinas del HiLite. Estas cintas además sirven como punto de referencia para la posición correcta de las barras.
7. Repetir los pasos 4-6 para las otras tres esquinas. Durante el montaje cerrar todos los cierres de cremallera abiertos.
8. Colocar el HiLite derecho (retrato) de forma que el cierre de velcro se encuentre abajo en el lado blanco y que se extienda hacia arriba por el lado derecho (cuando se mira para el HiLite).
9. Abrir una de las cremalleras a un costado e introducir el cabezal del flash. Cerrar la cremallera alrededor del cabezal del flash.
10. Como alternativa las cremalleras pueden permanecer cerradas y el cabezal del flash se puede posicionar fuera para obtener una luz más difusa. (Eventualmente se deberá proteger la iluminación para evitar spots de reflexiones.)
11. Posicionar el cabezal del flash en el centro al costado del HiLite y dirigirlo hacia el campo trasero para garantizar una iluminación uniforme. Se recomienda probar diversas posiciones para obtener diferentes efectos luminosos.
12. Si el faldón de vinilo súper blanco se encuentra dentro de los accesorios, fijar la cinta de velcro en la base del HiLite con la cinta de velcro del faldón. El HiLite también se puede girar a 90 grados de forma que asiente a lo largo para obtener un fondo de paisaje. En este caso fijar la cinta de velcro en el canto más largo del faldón de vinilo súper blanco.
13. Ahora el HiLite está listo para ser utilizado.

Desmontaje del HiLite

14. Retirar el fondo de vinilo (dado el caso), enrollarlo y colocarlo en el tubo de protección. Abrir todas las cremalleras para que pueda salir el aire. Acostar el HiLite y soltar los ganchos en cada una de las puntas de las barras de ambos aros de acero.
15. En tanto que las puntas se hayan fijado con las cintas las barras pueden permanecer en el HiLite. (Al plegar prestar atención que no se queden aprisionadas entre los dos aros externos.)
16. Al plegar colocarse en una esquina y coger ambos aros externos lo más abajo posible de los cantos, de manera que el HiLite tome la forma un romboide delante de usted. Continuar sujetando bien los aros, levantar las manos y juntarlas tal como si estuviera cerrando un libro. El HiLite tendrá una forma "enrollada".
17. Al juntar más las manos la esquina opuesta se enrollará a sus pies. Mientras se continua realizando el movimiento tal como si se cerrara un libro, colocar una mano encima de la otra. El HiLite se pliega automáticamente formando tres círculos. Doblar las tres formas circulares y al hacerlo extraer el aire. Luego colocar nuevamente el HiLite en la maleta de transporte.



Montieren des HiLite

1. Den HiLite aus dem Transportkoffer nehmen und den Inhalt kontrollieren. Der Koffer muss 1 x HiLite und 4 x Stangen enthalten.
2. Die beiden äußeren Einfassungen des HiLite festhalten und die mittlere Einfassung aufklappen lassen. **WARNUNG** - Der HiLite steht unter relativ starker Spannung und kann plötzlich aufklappen. Unbedingt auf Personen und Möbelstücke in unmittelbarer Umgebung achten.
3. Den HiLite komplett aufklappen lassen.
4. Den HiLite auf den Boden legen und ein Ende der Stange in die Ecke der unteren Stahleinfassung führen. Sicherstellen, dass die Stahleinfassung in die Klauen der Spitze am Ende der Stange greift.
5. Die beiden Stahleinfassungen in entgegengesetzte Richtung ziehen und die Klauen der Spitze am anderen Ende der Stange in die obere Einfassung führen.
6. Die Stange kann in ihrer Position gesichert werden, indem ein Ende der Stange mit den schwarzen Bändern befestigt wird, die sich jeweils in den Ecken des HiLite befinden. Diese Bänder dienen außerdem als Anhaltspunkt für die korrekte Position der Stangen.
7. Die Schritte 4-6 für die anderen drei Ecken wiederholen. Während der Montage alle geöffneten Reißverschlüsse schließen.
8. Den HiLite aufrecht hinstellen (Portrait), so dass sich der Klettverschluss an der weißen Seite unten befindet und an der rechten Seite nach oben verläuft (wenn man auf den HiLite schaut).
9. Einen der Reißverschlüsse an der Seite öffnen und den Kopf des Blitzgeräts einführen. Den Reißverschluss um den Blitzkopf schließen.
10. Alternativ können die Reißverschlüsse geschlossen bleiben und der Blitzkopf außen positioniert werden, um ein diffuseres Licht zu erhalten. (Eventuell muss die Beleuchtung abgeschirmt werden, um Reflexionsflecken zu vermeiden.)
11. Den Blitzkopf mittig an der Seite des HiLite positionieren und auf das hintere Feld richten, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, verschiedene Positionen auszuprobieren, um unterschiedliche Beleuchtungseffekte zu erhalten.
12. Wenn die Superwhite Vinyl-Schleppe zur Ausstattung gehört, das Klettband an der Basis des HiLite am Klettband an der Schleppe befestigen. Der HiLite kann auch um 90 Grad gedreht werden, so dass er auf der langen Kante ruht, um einen Landschaftshintergrund zu erhalten. In diesem Fall das Klettband an der längeren Kante der Superwhite Vinyl-Schleppe befestigen.
13. Der HiLite ist jetzt einsatzbereit.

Zerlegen des HiLite

14. Die Vinyl-Schleppe (sofern angebracht) entfernen, aufrollen und in die Schutzrolle führen. Alle Reißverschlüsse öffnen, damit die Luft entweichen kann. Den HiLite hinlegen und die Klauen an den Spitzen der einzelnen Stangen von den beiden Stahleinfassungen lösen.
15. Sofern die Spitzen mit den Bändern befestigt wurden, können die Stangen am HiLite verbleiben. (Beim Zusammenfallen darauf achten, dass sie nicht zwischen den beiden äußeren Einfassungen eingeklemmt werden.)
16. Beim Zusammenfallen auf einer Ecke stehen und die beiden äußeren Einfassungen so weit wie möglich unter den Kanten anfassen, so dass der HiLite vor Ihnen eine Rautenform annimmt. Die Einfassungen weiterhin gut festhalten, die Hände anheben und wie beim Schließen eines Buchs zusammenführen. Der HiLite bildet eine "aufgerollte" Form.
17. Wenn die Hände weiter zusammengeführt werden, rollt sich die gegenüberliegende Ecke zu Ihren Füßen hin auf. Während die Bewegung wie beim Schließen eines Buchs fortgesetzt wird, eine Hand über die andere führen. Der HiLite faltet sich automatisch so zusammen, dass er drei Kreise bildet. Die drei Kreisformen zusammenlegen und dabei die Luft herausdrücken. Den HiLite dann wieder in den Transportkoffer legen.

Setting up your HiLite Background

Montaggio dell'HiLite

1. Estrarre l'HiLite dalla custodia e controllare il contenuto. La custodia deve contenere 1 HiLite e 4 bacchette.
2. Afferrare i bordi esterni dell'HiLite facendo srotolare il bordo centrale. **ATTENZIONE** - L'HiLite è sotto pressione e può srotolarsi improvvisamente. Fare assolutamente attenzione a persone e mobili nelle immediate vicinanze.
3. Far srotolare completamente l'HiLite.
4. Appoggiare l'HiLite sul pavimento e inserire una estremità della bacchetta nell'angolo del bordo metallico più basso. Assicurarsi che il bordo metallico venga collocato nell'incastro dell'estremità della bacchetta.
5. Tirare i due bordi metallici in direzione opposta e infilare l'incastro dell'altra estremità della bacchetta nel bordo superiore.
6. La bacchetta può essere fissata nella sua posizione legando un lato della bacchetta con le cordicelle nere che si trovano nei relativi angoli dell'HiLite. Queste cordicelle servono inoltre da punto di riferimento per la corretta posizione delle bacchette.
7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per i rimanenti tre angoli. Durante il montaggio chiudere tutte le cerniere lampo.
8. Piazzare in piedi l'HiLite (ritratto) in modo che la chiusura velcro del lato bianco si trovi in basso e scorra verso l'alto nel lato destro (guardando l'HiLite).
9. Aprire una delle cerniere lampo laterali e infilarvi la testa del flash. Chiudere la cerniera lampo attorno al flash.
10. In alternativa le cerniere lampo possono rimanere chiuse e la testa del flash può essere posizionata all'esterno per ottenere una luce più diffusa (eventualmente la luce dovrà essere schermata per evitare macchie da riflessi).
11. Posizionare la testa del flash centralmente sul lato dell'HiLite e dirigerla sul pannello posteriore per garantire una illuminazione uniforme. Si consiglia di provare diverse posizioni per ottenere diversi effetti di luce.
12. Se avete acquistato lo strascico vinilico Superwhite fissate la chiusura velcro che si trova alla base dell'HiLite alla chiusura velcro sullo strascico. L'HiLite può essere girato anche di 90 gradi in modo che appoggi sul lato lungo e si possa ottenere uno sfondo per paesaggi. In questo caso fissare la chiusura velcro al lato più lungo dello strascico vinilico Superwhite.
13. L'HiLite è ora pronto per l'uso.

Smontaggio dell'HiLite

14. Togliere lo strascico vinilico (se montato), arrotolarlo e infilarlo nel tubo di protezione. Aprire tutte le cerniere lampo in modo che l'aria possa fuoriuscire. Appoggiare l'HiLite e allentare gli incastri alle estremità delle singole bacchette dei due bordi metallici.
15. Se le punte con le cordicelle sono state fissate le bacchette possono rimanere con l'HiLite. (Nel ripiegare fare attenzione che non vengano incastrate fra i due bordi metallici esterni.)
16. Nel ripiegare, posizionarsi in un angolo e afferrare i due bordi esterni il più sotto possibile in modo che l'HiLite formi un rombo. Continuare a tenere fermi i bordi, sollevare le mani e ricongiungerle come se si chiudesse un libro. L'HiLite prenderà una forma "arrotolata".
17. Mentre tenete le mani ancora congiunte l'angolo opposto si arrotolerà ai vostri piedi. Mentre continuate il movimento a chiusura di libro, passare una mano sull'altra. L'HiLite si piegherà automaticamente in modo da formare tre cerchi. Unire i tre cerchi facendo fuoriuscire l'aria. Riponete poi l'HiLite nuovamente nella custodia.

Installer votre fond HiLite

1. Sortez le HiLite de son sac de transport et vérifiez les composants. Il doit y avoir un HiLite et 4 tiges d'assemblage.
2. Maintenez les deux extrémités du HiLite et laissez le HiLite s'ouvrir seul. Attention : le HiLite peut s'ouvrir rapidement. Faites attention aux personnes et objets placés à proximité.
3. Laissez le HiLite s'ouvrir complètement.
4. Posez le HiLite au sol et positionnez l'extrémité d'une des tiges au niveau du coin bas de l'anneau en acier. Assurez vous que l'anneau soit bien fixé dans la fente prévue à cet effet à l'extrémité de la tige.
5. Séparez les deux anneaux en acier et fixez l'autre extrémité de la tige dans l'anneau supérieur.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez sécuriser les tiges en les attachants aux cordons noirs prévus à cet effet à chaque coin du HiLite. Ces cordons vous servent également de repère pour positionner correctement les tiges d'assemblage.
7. Recommencez les étapes 4 à 6 pour les trois coins restants, en ouvrant et fermant les fermetures éclair si nécessaire.
8. Positionnez le HiLite (format portrait) à l'aide des velcro situés sur la partie blanche, et basse.
9. Ouvrez une des fermetures éclair et insérez la tête de votre flash. Fermez les fermetures éclair autour de la tête d'éclairage.
10. Vous pouvez également positionner votre éclairage à l'extérieur du HiLite, vous obtiendrez ainsi un éclairage plus diffus. Positionnez la tête d'éclairage sur le côté du HiLite, au milieu, et faites le pointer vers le panneau arrière. Vous pouvez essayer différentes positions afin d'obtenir différents effets d'éclairages.
11. Si vous avez acheté le rouleau vinyle Superwhite, attachez les 2 parties velcro ensemble. Le HiLite peut également être positionné sur sa longueur, créant ainsi un fond paysage. Dans ce cas, repositionnez le Superwhite vinyle.
12. Le HiLite est prêt à l'emploi.

Démonter le HiLite

13. Enlevez le rouleau vinyle (s'il était attaché), roulez le et rangez le dans son tube protecteur. Ouvrez toutes les fermetures éclair afin d'évacuer l'air. Couchez le HiLite et démontez les tiges d'assemblage.
14. Si vous aviez choisi de sécuriser les tiges avec les cordons, vous pouvez laisser les tiges attachées aux cordons (lorsque vous pliez le HiLite, assurez vous que les tiges ne soient pas coincées entre les deux anneaux).
15. Pour plier, placez vous à un coin et prenez le carré ainsi formé par deux côtés avec l'angle droit au milieu. Pliez le en ramenant les coins l'un vers l'autre, comme pour plier un livre.
16. Comme vos mains se rapprochent, le coin opposé de là où vous vous trouvez commencera à se plier vers vos pieds. Tout en continuant à " fermer un livre ", passer une main par-dessus l'autre. Le HiLite se pliera automatiquement en formant trois cercles. Superposez les trois cercles en enlevant l'air à l'intérieur et remettez le HiLite dans son sac.